


Geberit Mapress Hiiliteräs -käyrä S/S



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120\text{ °C}$
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, \varnothing	arc	L	Z
20601	0480923	10	12 mm	45 °	3.2 cm	1.5 cm
20602	0480925	12	15 mm	45 °	3.6 cm	1.6 cm
20603	0480928	15	18 mm	45 °	3.7 cm	1.7 cm
20604	0480930	20	22 mm	45 °	4.2 cm	2.1 cm
20605	0480932	25	28 mm	45 °	4.8 cm	2.5 cm
23606	0480934	32	35 mm	45 °	4.3 cm	1.7 cm
23607	0480936	40	42 mm	45 °	5.1 cm	2.1 cm
23608	0480938	50	54 mm	45 °	6.2 cm	2.7 cm
20609	0480940	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	5 cm
20610	0480942	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	5.7 cm
20611	0480944	100	108 mm	45 °	14.3 cm	6.8 cm
20101	0480623	10	12 mm	90 °	4.2 cm	2.5 cm
20102	0480625	12	15 mm	90 °	4.9 cm	2.9 cm
20103	0480628	15	18 mm	90 °	5.3 cm	3.3 cm
20104	0480630	20	22 mm	90 °	6.1 cm	4 cm
20105	0480632	25	28 mm	90 °	7.2 cm	4.9 cm
23106	0480634	32	35 mm	90 °	6.8 cm	4.2 cm
23107	0480636	40	42 mm	90 °	8 cm	5 cm
23108	0480638	50	54 mm	90 °	10 cm	6.5 cm
20109	0480640	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	10.6 cm
20110	0480642	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	12.5 cm
20111	0480644	100	108 mm	90 °	23 cm	15.5 cm