


## Geberit Mapress Hiiliteräs -yhdistäjä ulkokierteellä



Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

### Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen

- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- Liitinmutteri messinkiä
- Muunnoskappale punametallia
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

### Tekniset tiedot

Aineen lämpötila tasotiivisteellä, EPDM	0–100 °C
Materiaali	Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	R	G	L	H
25330	0483059	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
25332	0483065	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
25335	0483071	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.8 cm	4.7 cm
25329	0483072	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.9 cm	4.8 cm
25337	0483077	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.5 cm	5.2 cm
25338	0483083	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	8 cm	5.4 cm
25339	0483088	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.5 cm	5.5 cm
25340	0483094	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	9.7 cm	6.2 cm